

<b>Película de polietileno</b>	Extruido doble
<b>Protección anti-UV</b>	HALS
<b>Color</b>	Gris Claro / Negro
<b>Propiedades térmicas</b>	Temperatura de reblandecimiento Vicat (1 kg) 199°F
<b>Temperatura de fragilidad en frío</b>	-13°F
<b>540 micrones de espesor</b>	Capa de burbujas = 12 mil +/- 10% Capa inferior = 9 mil +/- 10%
<b>Peso por m<sup>2</sup></b>	18oz +/- 10%
<b>Ancho total de las burbujas</b>	98.5 inch +/- 1%
<b>Bordes de soldadura</b>	2 inch +/- 10%
<b>Ancho total</b>	102 inch +/- 10%
<b>Diámetro del rollo</b>	3.2 ft +/- 1%
<b>Longitud del rollo</b>	295 ft +/- 2%
<b>Cantidad estimada para un camión de 120m<sup>3</sup></b>	8.2 ft = 1156,453 ft <sup>2</sup> = 57 rollos
<b>Cantidad estimada de contenedores</b>	20ft = 43,593ft <sup>2</sup> = 18 rollos 40ft = 108,984ft <sup>2</sup> = 45 rollos
<b>Embalaje</b>	Embalado en bolsas de polietileno
<b>Diámetros centrales</b>	Interno 2.99 inch/Externo 3.14 inch
<b>Identificación</b>	Identificación del lote con certificado de calidad y una etiqueta con la longitud y clasificación
<b>Garantía</b>	Garantía prorrateada de 10 años.
<b>TECNOLOGÍA GEOBUBBLE®</b>	
<b>Ancho y largo de la burbuja</b>	0.59 inch x 1.18 inch
<b>Tamaño de la burbuja</b>	0.21 inch
<b>Número de burbujas por m<sup>2</sup></b>	1029